



Compact gereedschapzuiger

ISC L-1425 Top, art.nr. 019109



Te gebruiken bij: nat en droog

Voor intensief gebruik door

Vakman/installateur
Bouwbedrijf
Afwerkingsbedrijf
Schilder/stukadoor
Professional

Technische gegevens motor:

Max. vermogen: 1400 Watt
Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling
Semiautomatische elektromagnetische impuls
filterreiniging; reinigt de filters tijdens de arbeids-
pauzes automatisch.
Inschakelautomaat + stopcontact
Soft start + naloop elektronica
Elektronische zuigkrachtregeling
Volume meldingslampje
Antistatisch voorbereid
Watersensor met afschakeling
Geluidsniveau: 69 dB(A)
Lengte stroomkabel: 8 m gummigeïsoleerd/rood

Luchttechnische gegevens:

Luchtstroom: 73 l/s
Onderdruk: 270 mbar

Kunststof ketel met afsluitdop:

25 liter ketel met draaischijf voor zakken
2 zwenkwielen en 2 achterwielen
netto stofinhoud: 20 liter
netto waterinhoud: 15 liter

Afmeting: L/B/H: 45/39/49 cm
Gewicht: 12,2 kg

Filtercassettes FKP 4800, art.nr. 459257

Filtermateriaal voldoet aan de eisen van
apparaten uit "M" klasse BIA C, 2x 4300 cm²,
polyester. Afscheidingsgraad 99,99%

Toebehorenset EWS, art.nr. 072401:

35 mm slangdoorsnede
5,0 meter slang, art.nr. 447193
1 RVS handgreep met luchtregelaar, art.nr. 421445
2 RVS zuigbuizen (à 50 cm), art.nr. 424842
1 voegen zuigmond (22 cm lang), art.nr. 417011
1 gummi verloopstuk traps, art.nr. 425719
1 vloer zuigmond 37 cm met haarinzet, art.nr. 414706

1 FBV 25/35 vliesfilterzak los, art.nr. 411231

Vervangende artikelen:

FKP 4800 filtercassette 2 stuks, art.nr. 459257
FBV 25/35 vliesfilterzakken 5 stuks, art.nr. 411231

**Bij het op/afzuigen van fijnstof dient u originele filterzakken te gebruiken,
om verstoppingen van het filter te voorkomen.**