



Pompzuiger

uClean PA-1455 KFG, art.nr. 019086

Te gebruiken bij:

Water en calamiteiten

Voor zeer veel water verplaatsen door

Salvagebedrijf

Servicebedrijf

Brandweer

Bouw



Technische gegevens stofzuigermotor:

Max. vermogen: 2210 Watt (incl. pomp)

Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling

Inschakelautomaat + stopcontact

Lengte stroomkabel: 8,0 m pvc incl. FI veiligheid schakelaar

RVS (V2A) kiepketel:

55 liter ketel

Geïntegreerde slang met kabelomwikkeling

2 zwenkwielen en 2 wielen

netto waterinhoud: 43 liter

Technische gegevens pomp:

Afzuigvermogen: 330 l/m

Afvoerhoogte bij vol verbruik: ca. 5-8 m / 300 l/m

Max. afvoerhoogte: ca. 11 m

Max. afvoerbereik: ca. 55 m

Afm. stofzuiger L/B/H: 52 / 51 / 100 cm

Gewicht: 26,5 kg

Luchttechnische gegevens:

Luchtstroom: 69 l/s

Onderdruk: 259 mbar

Cartridge filter FPP 3600, art.nr. 415109

Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit "M" klasse, BIA C, 3600 cm², Polyester. Afscheidingsgraad 99,9%

Schuimstoffilter FSS 1200, art.nr. 413297

Toebehorenset:

35 mm slangdoorsnede

5,0 meter slang, art.nr. 413235

1 kunststof handgreep met luchtregelaar, art.nr. 424804

2 kunststof zuigbuizen (à 50 cm), art.nr. 424859

1 vloer zuigmond 45 cm met inzet, art.nr. 416106

1 afvoerslang 33 mm x 5 meter

1 nat filterzak FSN 80, art.nr. 424071

Vervangende artikelen:

FPP 3600 filter, art.nr. 415109

FSS 1200 schuimstoffilter, art.nr. 413297

FSN 80 nat filterzak, art.nr. 424071