iPulse gereedschapzuiger

iPulse H-1635 Safe Plus, art.nr. 018614





H-KLASSE GECERTIFICEERD
Te gebruiken bij: droog
Alle stoffen die binnen de "H" klasse
Vallen met intensief gebruik door
Vakman/installateur
Bouwbedrijf
Afwerkingsbedrijf
Schilder/stukadoor
Professional

Technische gegevens motor:
Max. vermogen: 1600 Watt
Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling
Permanente volautomatische elektromagnetische impuls filterreiniging; reinigt tijdens het gebruik de filters automatisch.
Drukverschilmeting
Krachten van meer dan 300 g op het filter bij elke reinigingsslag
Continu hogere luchtstroom
Inschakelautomaat + stopcontact
Soft start + naloop elektronica
Keuzeschakelaar volumestroom/slangdiameter
Volume meldingslampje + akoestisch signaal
Antistatisch voorbereid
Watersensor met afschakeling
Geluidsniveau: 69 dB(A)
Lengte stroomkabel: 8 m gummigeïsoleerd/rood

Luchttechnische gegevens:
Luchtstroom: 75 l/s
Onderdruk: 280 mbar

4-punts bevestiging voor Systainers

Kunststof ketel met afsluitdop:
35 liter ketel met draaischijf voor zakken
2 zwenkwielen en 2 achterwielen
netto stofinhoud: 25 liter
netto waterinhoud: niet i.c.m. HEPA filters

Afmeting: L/B/H: 53/40/92* cm
Gewicht: 16,8 kg * incl. rijbeugel

Filtercassettes FKP 3800 HEPA Advanced, art.nr. 459264
Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit "H" klasse BIA C, 2x 4300 cm², cellulose, glasvezel, polyester.
Afscheidingsgraad 99,995%

Toebehorenset:

1 Slang (rood) AS 35 mm 5 mtr Quix art.nr 459776
1 Handgreep Softgrip AS Quix art.nr 459868
2 Zuigbuizen RVS 50 cm art.nr 424842
1 Voegenzuigmond 22 cm art.nr 417011
1 Koppeling 28/35 AS Quix art.nr 459875
1 Koppeling 40/45 AS Quix art.nr 459882
1 Zuigmond BG Bouw Zuigmond art.nr 440941
3 PE opvangzakken los, art.nr. 425764

Vervangende artikelen: FKP 3800 HEPA Advanced filtercassette 2 stuks, art.nr. 459264
PE opvangzakken 5 stuks, art.nr. 425764

Bij het op/afzuigen van fijnstof adviseren wij het gebruik van PE opvangzakken, art.nr. 425764