iPulse gereedschapzuiger

iPulse L-1635 Top, art.nr. 018621







Te gebruiken bij: nat en droog.
Voor zeer intensief gebruik door
Vakman/installateur
Bouwbedrijf
Afwerkingsbedrijf
Schilder/stukadoor
Professional

Technische gegevens motor:
Max. vermogen: 1600 Watt
Dubbeltraps ventilatormotor met bypasskoeling
Permanente volautomatische elektromagnetische impuls filterreiniging; reinigt tijdens het gebruik de filters automatisch.
Drukverschilmeting
Krachten van meer dan 300 g op het filter bij elke reinigingsslag
Continu hogere luchtstroom
Inschakelautomaat + stopcontact
Soft start + naloop elektronica
Elektronische zuigkrachtregeling
Volume meldingslampje
Antistatisch voorbereid
Watersensor met afschakeling
Geluidsniveau: 69 dB(A)
Lengte stroomkabel: 8 m gummigeïsoleerd/rood

Luchttechnische gegevens:
Luchtstroom: 75 l/s
Onderdruk: 280 mbar

4-punts bevestiging voor Systainers

Kunststof ketel met afsluitdop:
35 liter ketel met draaischijf voor zakken
2 zwenkwielen en 2 achterwielen
netto stofinhoud: 25 liter
netto waterinhoud: 22 liter

Afmeting: L/B/H: 53/40/92* cm
Gewicht: 16,8 kg * incl. rijbeugel

Filtercassettes FKP 4800, art.nr. 459257
Filtermateriaal voldoet aan de eisen van apparaten uit “M” klasse BIA C, 2x 4800 cm², polyester. Afscheidingsgraad 99,99%

Toebehorenset:

1 Slang (grijs) 35mm, 5 mtr Quix art.nr 459769
1 Handgreep Softgrip AS Quix art.nr 459868
2 Zuigbuizen RVS 50 cm art.nr 424842
1 Voegenzuigmond 22 cm art.nr 417011
1 Koppeling 28/35 AS Quix art.nr 459875
1 Koppeling 40/45 AS Quix art.nr 459882
1 Zuigmond met haarinzet 37 art.nr 414706
1 FBV 18/25/35 vliesfilterzak los, art.nr. 411231

Vervangende artikelen: FKP 4800 filtercassette 2 stuks, art.nr. 459257
FBV 18/25/35 vliesfilterzakken 5 stuks, art.nr. 411231

Optie: PE opvangzakken 5 stuks, art.nr. 425764

Bij het op/afzuigen van fijnstof adviseren wij het gebruik van optionele PE opvangzakken, art.nr. 425764